

BASKET FAN

RECIRCULATION



Caractéristiques

Sont livrés avec des supports de montage standards galvanisés à chaud • Grilles approuvées OSHA pour installation en-dessous et au-dessus de 7' (2.13 m) • Grilles recouvertes de peinture en poudre cuite anti-corrosion • Moteurs à vitesse variable sur certains modèles • Basse consommation d'énergie, sans aucune maintenance, moteur à entraînement direct très efficace, roulement à billes scellé, certifié UL/ULC et CE • 1 an de garantie sur toutes les pièces



Haute performance à faible coût de maintenance !

Notre ventilateur de recirculation panier combine une haute performance, un faible coût de maintenance et une économie d'énergie. Il offre un grand débit d'air avec une opération silencieuse.

Les ventilateurs de recirculation panier Maxum sont utilisés pour les applications suivantes :

- Dé-stratification de l'air réduisant les coûts de chauffage et de climatisation
- Échange d'air lorsque placé dans un bâtiment avec ouvertures latérales ouvertes
- Température de l'air constante dans toute la pièce, bâtisse ou étable
- Soulagement des contraintes dues à la chaleur intérieure et extérieure
- Séchage des surfaces (incluant les litières animales)
- Refroidissement pour personnes et animaux
- Refroidissement pour machines et compresseurs
- Refroidissement de l'air à grande vitesse
- Contrôle des insectes

DIA.	ENTR.	HP (KW)	VOLT	PH	AMP	RPM	HZ	CFM (M ³ /H) 0" SP	CFM/WATT (M ³ /H/WATT) 0" SP	FPM (KM/H) à 50' (15 M)	FPM (KM/H) à 100' (30 M)	HÉLICE	CORDE *	POIDS	VITESSE
12" (30 CM)	DD	1/10 (0,07 KW)	115/230	1	1,42/0,77	1 725	50/60	1 600 (2 719 M ³ /H)	16 (27 M ³ /H)	200 (3,7 KM)	50 (0,9 KM)	3-ALUM.	9' (2,74 M)	21,75 (9,86 KG)	VARIABLE
20" (51 CM)	DD	1/3 (0,25 KW)	115/230	1	4,3/2,16	1 725	50/60	6 400 (10 874 M ³ /H)	17 (29 M ³ /H)	450 (8,2 KM)	150 (2,7 KM)	3-ALUM.	9' (2,74 M)	36,5 (16,55 KG)	VARIABLE
24" (61 CM)	DD	1/2 (0,37 KW)	115/230	1	5,2/2,8	1 725	50/60	8 800 (14 952 M ³ /H)	18 (31 M ³ /H)	550 (10,1 KM)	200 (3,7 KM)	3-ALUM.	9' (2,74 M)	46,5 (21,09 KG)	VARIABLE
36" (91 CM)	DD	1/2 (0,37 KW)	115/230	1	6,1/3,09	825	50/60	14 000 (23 787 M ³ /H)	26 (37 M ³ /H)	700 (12,8 KM)	350 (6,4 KM)	3-GALV.	N/A	65 (29,48 KG)	1 VITESSE

* Le cordon électrique fourni est seulement utile sur le 115 Volt. Enlevez ce cordon si utilisé sur le 230 Volt.



Maxum Technologies Inc.

4050 boul. Casavant Ouest • St-Hyacinthe (Québec) Canada • J2S 8E3
T. 1 450 771.2540 • F. 1 450 771.5779 • info@maxumtech.com

Distribué par :

maxumtech.com