

PANNEAU LUMIWALL

VENTILATION NATURELLE

Enfin un panneau alliant transparence et isolation !

- Fabriqué de polycarbonate léger et très résistant
- Muni de 5 parois avec 4 chambres d'air ce qui le rend isolant R3.6 (U1.6) et rigide
- Système silencieux, sans entretien et très léger
- Bordure et quincaillerie en aluminium
- Inclus le joint d'étanchéité flexible double traité contre les U.V.
- Poteaux extérieurs rigides en aluminium
- Garantie 10 ans contre les U.V.
- Peut-être activé par notre système à arbre d'entraînement ou par un actuateur haute performance



PANNEAU TRANSLUCIDE ▲
LUMIWALL



Des systèmes fiables et sans ajustement !

Le système d'automatisation à arbre d'entraînement Maxum permet d'obtenir un système très fiable en éliminant les ajustements de poulies nécessaires avec les systèmes traditionnels. Une barre d'acier maîtresse est installée dans le haut de l'ouverture tout le long du bâtiment et servira d'arbre d'entraînement pour les panneaux. Lorsque cette barre se met en fonction, elle permet aux câbles soutenant les panneaux de s'enrouler autour de celle-ci faisant ainsi monter ou descendre automatiquement les panneaux. La force mécanique est alors appliquée dans le sens du mouvement éliminant les points de tension ou les désajustements. Les actuators Maxum sont robustes et très fiables. Ils sont toujours installés avec le potentiomètre pour plus de précision. Il y a aussi possibilité de remplacer la poulie de coin pour un système de chaîne très robuste pour éliminer la tension de coin sur le câble d'acier.

AUTOMATISATION PAR ARBRE D'ENTRAÎNEMENT OU ACTUATEUR ▶



Actuateur Maxum



Réducteur pour arbre d'entraînement



Chaîne et poulie



Câble de levée sur arbre d'entraînement



Maxum Technologies Inc.

4050 boul. Casavant Ouest • St-Hyacinthe (Québec) Canada • J2S 8E3
T. 1 450 771.2540 • F. 1 450 771.5779 • info@maxumtech.com

Distribué par :